

グッドデザイン賞
受賞商品

あなたのマーケットをもっと快適に。
いろんなビジネスシーンで活躍します。

ビジネスをもっと活発、スムーズにする多彩な機能。

有効期限機能

ポイントカード(マーク/数字)の運用時に様々な有効期限の設定が可能です。※有効期限の起算日は、発行日/最終利用日が選択できます。期間も年間及び、日数での設定が可能です。

ランクカード機能

ポイントカード(マーク/数字)発行時に、N(ノーマル)/V(VIP)/C(チャイルド)の3つのランクが選択可能です。※ランクカード機能はランクカード運用設定が必要です。

スロット抽選機能

イベントツールとして、お客様側表示を利用したスロット機能を搭載しております。当たり確率も自由(倍率設定可能範囲:1~100)に設定でき、付加ポイントの倍付けも可能です。

エコポイント機能

買い物袋を持参頂いたお客様へ、エコロジーポイントとしてサービスポイントを差し上げたり、独自の固定ポイント(お誕生日ポイントや雨の日ポイント)として利用頂く事が可能です。

来店ポイント機能

お客様に、まずお店に来ていただくことが、売上を増加させるの一歩でもあります。お客様が「あのお店に寄ってみよう」と思いたくなる様に、来店ポイント機能も対応しております。

倍率設定機能

一定期間のセールやイベント時に、ポイント倍率を変更(設定可能範囲:1~10)して発行する事が可能です。設定の変更は倍率設定カードにより、簡単に設定変更する事ができます。

プリペイド機能

ポイントカードとしてではなく、お店専用のプリペイドカードが発行でき、プリペイドカード端末としてご利用頂く事も出来ます。当然、ポイントカードとの併用でのご利用も可能です。

POS連動機能

RS 232Cポートを標準装備しており、PCやPOSより金額データを受け取り、ポイントを発行する事が可能です。但し、POS毎のソフトの開発が必要となる場合があります。

モデム通信機能

コンパクトフラッシュに対応し、日々の取引データを記憶する事ができます。そのデータを使用し顧客管理を行う事ができます。又、そのデータをモデムで本部などに送る事が可能です。



ABS-B31

【ABS-B31】…サーマルカード対応。
【ABS-B31C】…白濁リライトカード対応。

High Quality

コンパクトなボディに信頼性を凝縮。

●パワフル搬送

力強い4輪駆動式ローラーを採用しています。カード詰まりやカラ滑りを大幅に低減し、確実で安定したシステムの運用を促します。

●コンパクト

置き場所を選ばずカウンターなどの限られたスペースを有効に活用できます。




●顧客データを記憶

日々の取引データをコンパクトフラッシュに記憶することができます。そのメモリーカードから蓄積したデータを簡単にパソコンへ転送できます。また、顧客データを分析することで効率的なプロモーションを可能にします。



●優れる耐久性

従来機より耐久性に優れるサーマルヘッドを搭載しています。磁気ヘッドにはチタンコーティングを施しており、耐磨耗性を強化しました。



Friendly

オペレーターに優しい設計。

●簡単操作

キーやキーの文字が大きく、電卓感覚で入力が簡単。確実な操作を促します。



●見やすいディスプレイ

視認性に優れ照返しにも強い蛍光表示管式ディスプレイを採用しています。



●楽なメンテナンス

上のカバーを広く開口できる機構を採用しています。万が一カード詰まりをおこしても安心して楽に対処することができます。



Function

集客力の基になる機能を満載。

●プリペイドを併用

ポイントカードと料金前払方式のプリペイドカードを同一端末で併用することができます。プリペイドカードは小銭を必要としないため、決済や精算もスムーズになります。

●安心の再印字・再発行

磁気データより最新のポイントを鮮明に印字しなおします。印字が不鮮明になっても安心です。印字不能になったカードは新しいカードへ簡単に再発行することができます。

※ABS-B31Cのみ対応

●停電しても安心

端末の操作中に停電しても、バックアップ機能により取引データが消えることなく、停電復帰後も続きの操作ができます。

店舗に合うカラーをお選びください。



ME TALLIC-BLACK



ME TALLIC-GREY



ME TALLIC-BROWN



LIGHT-GREEN



PINK-ORANGE

機種名	ABS-B31/ABS-B31C
外形寸法	108mm×153.5mm×260mm(幅×高×奥)
カード搬送速度	約170mm/sec
記録再生方式	FM (F2F)
記録密度	210bpi±20%
記録容量	38キャラクタ
磁気保持力	139 KA/m
印字文字種	半角ANK文字
インターフェース	RS-232C
メモリーカード	コンパクトフラッシュ(16・32 MB)
電源	AC100V 50/60Hz

オプション



RS-232C 2ポート



コンパクトフラッシュ

弊社の推奨するコンパクトフラッシュをお使いください。詳しくは弊社担当までお尋ねください。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

標準カードを取り揃えています。

当社標準の磁気カード(標準カード)を取り揃えています。ご利用の際には、弊社担当までお尋ねください。

お問い合わせ・ご相談は下記の窓口へどうぞ



S.M.C.グループ

三和ニューテック株式会社

ISO 9001 取得
ISO 14001 取得

東日本営業所 東京都千代田区九段北1-3-1 九段下プラザビル7F
〒102-0073 ☎(03) 3265-3431(代表) FAX (03) 3265-3588

西日本営業所 大阪市北区西天満5-1-1 セヤマビル7F
〒530-0047 ☎(06) 4709-7007(代表) FAX (06) 4709-7008

九州営業所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-2 2 萬翠ビル5F
〒810-0073 ☎(092) 738-8411(代表) FAX (092) 738-8423

Webサイト <http://www.sanwa-newtec.co.jp>

●カタログ掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

この印刷物の内容は、2006年11月現在のものです。